



4 Duvar | Arama Motoru | Site Haritası | English

Ana Sayfa

Knauf A.Ş

Ürünler

Alçıpan®

Knauf Alçı

Knauf Kendin Yap Alçıları

Knauf İthal Alçı

Alçı

Fireboard

Vidipan

Aquapanel®

AMF Taşünü

Knauf Profil ve Aksesuarları

Vida-Dübel-Bant

Aksesuarlar

PFT

Knauf Marmorit

Sistemler

Kataloglar

Bize Ulaşın

Aquapanel®

Alçı, uzun bir geçmişi ve iyi bir geleceği olan mükemmel bir yapı malzemesidir. Alçı bazlı yapı malzemelerinin fiziksel ve teknik özellikleri, bu malzemeyi dünya çapında benzersiz kılmaktadır.

Alçı, nefes alan bir malzeme olup, mekandaki fazla nemi bünyesinde barındırabilme ve ortamın nemi azaldığında tekrar geri verebilme özelliğine sahiptir. Normal ve yüksek yangın emniyet taleplerine cevap verecek nitelikte ateşe dayanıklı bir malzemedir. Başka yalıtım malzemeleri ile karşılaştırıldığında yüksek değerlerde ses ve ısı yalıtım özelliklerine sahip olup, gelişmiş standartlardaki talepleri karşılayabilecek niteliktedir.

Knauf Alçı

Alçı, toksik madde veya lif barındırmamaktadır, insan teni ile aynı pH derecesine sahiptir. [*devamı](#)

Güzel sanatlarda, ortopedide kullanılmakta olup, kokusuz, elektrikli nötr ve işlenmesi sırasında çevreye dost bir malzemedir.



İzogips

Tuğla, briket, gazbeton ve benzeri yüzeylerde el ile uygulanabilen, donma ve işleme süreleri uzatılmış, ısı ve ses yalıtım özelliği artırılmış bir hazır siva alçısıdır.

Ürün Açıklaması	Tüketim miktarı
35 kg-Torba	1,5 cm kalınlıkta 15 kg/m ²

TS EN 13279



Satengips

Kuru siva veya alçı siva ile kaplanmış duvarlar ve brüt beton yüzeylerin yanı sıra kırı, boyanmış yüzeylere uygulanabilen bir yüzey düzeltme sıvasıdır. Yüzeyi cam gibi parlak ve düzgün hale getirerek plastik, yağlı boya ve kağıt için uygun bir zemin oluşturur.

Ürün Açıklaması	Tüketim miktarı
30 kg-Torba	300 gr/m ²

TS EN 13279



Jetsatengips

Kuru siva ve alçı siva ile kaplanmış duvarlar ve brüt beton yüzeylerin yanı sıra kırı, boyanmış yüzeylere, elle ya da airless diye tabir edilen havasız sistem ve hidrolik pistonlu makineler ile püskürtme yoluyla uygulanabilen bir yüzey düzeltme sıvasıdır. Yüzeyi cam gibi parlak ve düzgün hale getirerek plastik, yağlı boya ve kağıt için uygun bir zemin oluşturur. Makine ile uygulandıktan sonra çelik mala ile yüzeyi düzeltmeye gerek yoktur, doğrudan zımpara uygulamasına geçilmelidir.

Ürün Açıklaması	Tüketim miktarı
30 kg-Torba	300 gr/m ²

Fugagips

Alçıpan® birleşme yerlerindeki derzlerin doldurulmasında kullanılan ve Alçıpan® yüzeylerde eksiz bir görünüm sağlayan özel derz dolgu alçısıdır.

Ürün Açıklaması	Tüketim miktarı
30 kg-Torba	Tek kat Alçıpan® kaplamalarda 500 gr/m ²

TS EN 13963



Yapıgips

Alçıpan®ların tuğla, briket ve benzeri duvarlara yapıştırılmasında kullanılır. Donma süresi kısa, zemini tutuş kuvveti fazladır.

Ürün Açıklaması	Tüketim miktarı
30 kg-Torba	W611 kuru siva uygulamasında 3,5 kg/m ²

TS EN 14496



Jetgips

Tuğla, briket, gazbeton vb. yüzeylerde uygulanabilen, donma ve işleme süreleri uzatılmış, ısı ve ses yalıtım özelliği artırılmış makine ile uygulanan sıva alçısıdır.

Ürün Açıklaması	Tüketim miktarı
35 kg-Torba	1,5 cm kalınlıkta 15 kg/m ²

TS EN 13279



Kargips

İç mekan tavan ve sütun dekorasyonlarında kullanılan kartonpiyer alçısı rahat ve firesiz uygulamaya olanak sağlayarak, pürüzsüz ve sağlam bir görünüm oluşturur.

Ürün Açıklaması
30 kg-Torba

TS EN 13279



Knauf Kendin Yap Alçıları

Herkesin kolayca uygulayabileceği Knauf Kendin Yap Alçıları evlerimizde, ofislerimizde kabarıp dökülen boyaaların onarılmasında, sıva tamiratında, tesisat... [devamı](#)



Knauf İthal Alçı

İthal Alçı [devamı](#)

