

## DELTA®-FLORAXX KÖK KORUYUCU

DELTA®-FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ'ni oluşturan bileşenlerden bitki köklerine karşı koruma amaçlı membran. Düz çatı zeminine su ve ısı yalıtımı üzerine serilir. Membran üzerine ise, sırasıyla nem tutucu tabaka olarak keçe ve yeşil çatılar için özel tasarlanmış perforasyonlu drenaj levhası döşenecektir.

**Tedarikçi:** Dörken Sistem

**Malzeme:**

1. Alçak yoğunluklu polietilen
  - a. **Ürün:** DELTA®-FLORAXX KÖK KORUYUCU
  - b. **Renk:** Siyah
  - c. **Kalınlık (tek kat):** 450 µ
  - d. **Ağırlığı:** yakl. 450 (+/- 10 g) gr/m<sup>2</sup>
  - e. **Rulo ağırlığı:** yakl. 89 kg
  - f. **Kopma Noktası dayanımı:** MD: 25 M Pa / TD: 15 M Pa
  - g. **Kopma Noktası uzaması (+/- 50):** MD: % 250-1000 / TD: % 900-1350
  - h. **Isıl yapışma:** 105-125 °C
  - i. **Pusluluk:** % 6-30
  - j. **Parlaklık:** % 40-85
  - k. **Rulo ölçüsü:** 25 m x 4 m (çift kat olduğundan rulo tamamen açıldığında 25 m x 8 m olacaktır)

DELTA-FLORAXX KÖK KORUYUCU kenarlarda toprak tabakası (substrat tabaka) yüksekliğine kadar çıkacak ve çift kat olacak şekilde döndürülür.

Kenar bitişlerinde 20~30 santimetre eninde bir bölüme yerleştirilecek çakıl, kök koruyucu membranı sabitler ve UV ışınlarından korur.

Gider yerlerinde membran çapraz biçimde kesilir ve kafes içine döndürülerek sabitlenir. Gider etrafına çakıl döşenir.

Kök Koruyucu membranlar, birbiri üzerine en az 30 cm bindirme payı ile döşenmelidir.