

DRENAJ PLAKASI (DRAINAGE PLATE)

Kabarcıklı yapıya sahip olan yksek yoęunluklu polietilen (HDPE) levhalar, mekanik basınca ve kimyasallara karşı dirençlidir. Toprak ve yapı elemanı arasında hava boşluęu yaratarak yapının nefes almasını ve suyun güvenli bir şekilde drene edilmesini saęlar.



DRENAJ PLAKASI TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU

(TECHNICAL

PROPERTIES)

| ÖZELLİKLER (PROPERTIES) | BİRİM (UNIT) | DEęERLER (VALUES) | TEST METODLARI (TEST METHODS) |
|---|--|--|----------------------------------|
| Kopma Mukavemeti (Tensile Strength) | N/5cm | >200 | TS EN ISO 10319 |
| Kopmadaki Uzama (Breaking Elongation) | % | >20 | TS EN ISO 10319 |
| Basınç Mukavemeti (Pressure Resistance) | kN/m ² | >200 | TS EN ISO 604 |
| Su Emme Oranı (Water Absorption) | % | 0,1 | TSE K 84 |
| Sıcaęa ve soęuęa karşı dayanım, (+80 C ve -30 C ' da 10 dakika bekleme) | Yırtılma ve/veya çatlama meydana gelmemelidir. | Yırtılma ve çatlama meydana gelmemiştir. | TSE K 84 |
| Kalınlık (Thickness) | mm | 0,3-0,6 | - |
| Aęırlık (Weight) | gr /m ² | 400 - 500 - 600 | - |
| Kabarcık Ykseklięi (Bubble Height) | mm | 7,5 - 8 | - |
| Kabarcık Sayısı (The Number of Bubble) | adet / m ² | 1800 | - |
| Uzunluk (Length) | m | 20 | - |
| Geniřlik (Width) | m | 2 | - |

NOT: rnlerimiz \pm %10 toleranslıdır. (Products have \pm %10 tolerance)